精密真空烘箱

K-RUD45L ---------- 84000元

超溫保護超負載自動斷電

1. 內部尺寸：W40×H40×D45cm(內分三層)
2. 使用材質：內為SUS不銹鋼
3. 耐真空度：可達5×10⁻³ TORR
4. 溫度範圍：室溫～200℃
5. 控制器：PID微電腦溫控，±1.0℃
6. 加熱方式：SSR+PID控制
7. 升溫時間：RT～100℃約45分鐘
8. 循環方式：熱輻射及自然對流
9. 計時器：999分(另有99.9小時)
10. 視窗：強化玻璃, 柵片：2片
11. 電壓/電流：220V/2.5KW

低溫冷卻循環水槽

K-RC12 ---------- 58000元

1. 數字式控制器：PID微電腦
2. 範 圍：-20～99.9℃
3. 精度0.1℃
4. 水槽尺寸：L240×D320×H160mm
5. 出水流量：8L/M
6. 揚程：2M
5 冷卻機：1/5HP，電熱；800W
6. 使用材質：內為SUS不銹鋼
7. 電源：110V

植物生長箱

K-TG520H --------- 150000元

1. 溫度範圍：0℃～＋50℃
2. 穩定性：±0.1℃無光照時
3. 溫控器：二組日製微電腦數字式
4. 溫度感應器：日製RTD/室溫～100℃
5. 定時器：德國進口24小時多段式計時器2組
6. 美國原裝進口低燥音壓縮機，具有停電延遲啟動裝置
7. 加熱器：SUS#304不銹鋼加熱器
8. 光照度：約3000Lux
9. 燈具：可拆式防潮燈具三組
10. 內循環：隱藏式風扇強制循環
11. 容量：約590公升
12. 除霜裝置：電子式雙調型累進定時器全自動除霜功能
13. 內部尺寸：W68×D60×H145cm
14. 外部尺寸：W81×D75×H192cm
15. 安全裝置：微電腦異常診斷顯示手動可調超溫自動斷電保護功能附門鎖

加濕系統：日本超音波噴霧加濕器、控制器(另購)

指針式/微電腦式防潮箱(另有多種款式請來電洽詢)

採用美國半導體冷凍晶片，超強除濕最低20%RH，控制方式：指針式/微電腦恆濕程式控制，具常機自動復歸功能，溫度自動補償，不受氣候影響，精確控制濕度在設定值±2%RH內，除濕心臟：機殼採用防火塑材可分離卡式心臟，超靜音，無返朝，無熱效應，使用1mm高張力鍍鋅鋼板靜電粉體烤漆，5mm強化玻璃，門扉自吸式無磁害氣密門墊，附梅花鎖。

型 號	控制方式	容量/公升	隔板片數	外部尺寸/mm
ED71/DRY60	指針式/微電腦式	71	2	400×442×556
ED126/DRY100	指針式/微電腦式	118/124	3	400×442×815/882
ED450/DRY420	指針式/微電腦式	456	3	1200×480×1050
ED1402/DRY1360	指針式/微電腦式	1511	5	1200×750×1980
ED1460/DRY1460	指針式/微電腦式	1527	5	1200×750×1990

製冰機 ---------- 詢 價

造型簡潔擺放實驗室不佔空間。採用易取式濾網、不繡鋼外殼保養容易

各式製冰量及儲冰空間機種齊全歡迎洽詢。