

# SJ/J 系列 高壓氣體過濾器



## SJ 系列 不銹鋼高壓氣體過濾器

雜質過濾/精密過濾/油汽吸附  
 出入口徑：1/2", 3/4", 1" NPT 及 SAE 牙口  
 排放口徑：1/4" NPT 或 SAE-4 牙口  
 操作耐壓：423 Kg/cm<sup>2</sup>G  
 操作耐溫：177°C (採活性炭濾心時為 79°C)  
 主要材質：316 不銹鋼、Viton 隙封

## J 系列 高壓氣體過濾器

雜質過濾/精密過濾/油汽吸附/除水及乾燥  
 出入口徑：1/2", 1" 及 1 1/2" NPT 及 SAE 牙口  
 排放口徑：SAE-6 牙口  
 操作耐壓：352 Kg/cm<sup>2</sup>G  
 操作耐溫：177°C (採活性炭或吸附濾心時為 79°C)  
 主要材質：球墨鑄鐵、碳鋼、鋁、Viton 隙封

### SJ 系列型號

濾桶規格		內裝濾心		配件			
<b>SJ</b>	<b>N</b>	<b>2</b>	<b>L</b>	-	<b>3P</b>	<b>WC</b>	<b>N</b>
SJ 系列	牙口 N NPT S SAE	口徑 2 1/2" 3 3/4" 4 1"	桶身長度 D 標準型 L 加長型 H 高流量	濾心尺寸 11-036 內徑 1.1" x 長 3.6" 11-072 內徑 1.1" x 長 7.2"	配件 N 無配件		

### J 系列型號

濾桶規格		內裝濾心		濾心尺寸			
<b>J</b>	<b>4</b>	<b>S</b>	<b>F</b>	-	<b>10C</b>	<b>WC</b>	<b>15-070</b>
J 系列	口徑 2 1/2" 4 1" 6 1 1/2"	牙口 S SAE N NPT	桶身長度 D 標準型 L 加長型 F 標準型 H 標準型	濾心尺寸 11-035 內徑 1.1" x 長 3.5" 15-070 內徑 1.5" x 長 7" 23-130 內徑 2.3" x 長 13"			

等級	濾心種類
4C	WC 精密凝結濾心(等級 4)
10C	WC 精密凝結濾心(等級 10)
3P	WC 顆粒雜質濾心
A	WC 活性炭濾心
100	WS 前置除水濾心
10J	WM 乾燥用分子篩濾心(J 系列)
10J	WA 乾燥用活性鋁濾心(J 系列)

操作壓力/流量	濾心等級	SJ S	SJ L	SJ H	J2SD/J2SL	J4SF/J4NF	J6SH/J6NH
7 Kg/cm <sup>2</sup> G 流量 Nm <sup>3</sup> /hr	4C	42	42	105	51	127	380
	10C/3P/100WS	93	93	230	101	254	761
	A/吸附濾心	56	56	139	51	127	380
100 Kg/cm <sup>2</sup> G 流量 Nm <sup>3</sup> /hr	4C	560	560	1400	680	1690	5070
	10C/3P/100WS	1240	1240	3060	1350	3380	10140
	A/吸附濾心	740	740	1850	680	1690	5070
200 Kg/cm <sup>2</sup> G 流量 Nm <sup>3</sup> /hr	4C	1100	1100	2800	1400	3400	10100
	10C/3P/100WS	2500	2500	6100	2700	6800	20300
	A/吸附濾心	1500	1500	3700	1400	3400	10100
300 Kg/cm <sup>2</sup> G 流量 Nm <sup>3</sup> /hr	4C	1700	1700	4200	2000	5100	15200
	10C/3P/100WS	3700	3700	9200	4100	10100	30400
	A/吸附濾心	2200	2200	5500	2000	5100	15200